

Lame a spessore sottile con denti stabilizzatori / Thin kerf sawblades with rakers **MU01**

H01K: Durezza / Vickers Hardness 1870 - Tenacità / Transverse ropture 8,22 - Densità / Density (gr/cm³) 14,36

Impiego / Application: Lame per tagli longitudinali. Lo spessore sottile consente di ridurre gli scarti del materiale. Si raccomanda l'utilizzo esclusivamente con tavolame non distorto. / Sawblades suitable for ripping where its thin body greatly reduces material wastes. Not suitable for twisted timber.



Legno tenero
lungo vena
Ripping of
softwoods



Legno duro
lungo vena
Ripping of
hardwoods



Macchine / Machines: Multilame mono e bialbero, scornciatrici / Multiripping machines, moulders

Caratteristiche / Features: Dentatura piana / Flat tooth

Materiale / Material: Legni teneri e duri essiccati con umidità max del 10-12% / Soft and hard wood dried at max 10-12% humidity rate.



Legno tenero
Soft wood





Legno duro
Hard wood




D mm	B mm	b mm	d mm	Z	CH KN	Codice Code
180	2,2	1,6	40	16+2	2CH 12X5	MU01 0100
200	2,2	1,6	40	16+2	2CH 12X5	MU01 0200
200	2,2	1,6	60	16+2	2CH 10X4	MU01 0300
200	2,2	1,6	70	16+2	2CH 21X5	MU01 0400
225	2,2	1,6	70	16+2	4CH 21X5	MU01 0500
250	2,2	1,6	30	20+2	2CH 12X5	MU01 0600
250	2,2	1,6	60	20+2	4CH 21X5	MU01 0700
250	2,2	1,6	70	20+2	4CH 21X5	MU01 0800
250	2,2	1,6	80	20+2	13X5+21X5	MU01 0900
250	2,2	1,6	50	24+2	4CH 21X5	MU01 1400
250	2,2	1,6	60	24+2	4CH 21X5	MU01 1500
250	2,2	1,6	70	24+2	4CH 21X5	MU01 1600
300	2,5	1,8	30	24+2	2CH 10X4	MU01 1000
300	2,5	1,8	60	24+2	4CH 21X5	MU01 1100
300	2,5	1,8	70	24+2	4CH 21X5	MU01 1200
300	2,5	1,8	80	24+2	13X5+21X5	MU01 1300

Altre misure su richiesta - Special size on request



Fascia del numero di giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Altezza di taglio massima consentita in funzione del Ø della lama. / Maximum depth of cut based on the blade diameter.